



Karta 4 obwodów sygnalizatorów Mxp-034

Karta Mxp-034 jest kartą 4 obwodów sygnalizatorów podłączanych do central systemu sygnalizacji pożaru Axis EN z wykorzystaniem magistrali P-BUS. Wszystkie wyjścia na karcie są indywidualnie programowane i monitorowane zgodnie z wymaganiami normy EN 54-2: 1998 punkt 7.8.

Do magistrali P-BUS w centralach systemu sygnalizacji pożaru Axis EN można podłączyć do 16 kart Mxp-034 co pozwala uzyskać dodatkowe 64 obwody sygnalizatorów.

Programowanie działania wyjść sygnalizatorów karty Mxp-034 realizowane jest z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Dynamix Tools.

Jedna karta może zostać zainstalowana bezpośrednio w centrali sygnalizacji pożaru Axis EN w obudowach średniej, dużej lub głębokiej. W małej obudowie nie ma miejsca na zainstalowanie karty.

Karta jest dostępna jako w dwóch wersjach: jako sama karta do montażu w centrali lub oddzielnej obudowie oraz w dedykowanej obudowie z zasilaczem 4A.

Zastosowanie / Ograniczenia

Karta zapewnia dodatkowe obwody sygnalizatorów zgodnie z normą EN 54-2.

Do jednej centrali można podłączyć do 16 kart Mxp-034.

Najważniejsze cechy

- 4 Wyjścia o obciążalności 1A, monitorowane na zwarcie i przerwę w obwodzie
- Każde wyjście dowolnie programowane
- W trybie pulsującym wszystkie wyjścia są synchronizowane
- Możliwość podłączenia do 16 kart - do 64 obwodów sygnalizatorów w jednej centrali
- Dedykowane wejście do monitorowania stanu zasilacza
- Łatwa konfiguracja z wykorzystaniem Config Tool Axis EN
- 3 lata gwarancji

Specyfikacja techniczna

Zgodność z normami	EN 54-2:1998, EN 54-4:1998
Zakres temperatur pracy	-5°C do 40°C
Wilgotność	95% bez kondensacji (max)
Wymiary PCB W x S x G mm	110 x 86 x 18
Waga PCB	75 gram
Obudowa	Stal, IP30, RAL9002
Wymiary obudowy W x S x G mm	320 x 345 x 88
Waga	5 kg (bez akumulatorów)
Wpusty kablowe 20mm	7 x od góry, 2 x od dołu
Zasilanie sieciowe	230V AC, 50Hz (+10%, -15%) Bezpiecznik T3.15H250
Akumulatory	2 x 12V, 7AH
Wskaźniki LED (PCB)	Obwód sygnalizatorów załączony, komunikacja TX & RX
Wskaźniki LED (Box)	Uszkodzenie zasilania
Wyjścia (x4)	24VDC 1A

Kody zamówień i opcje

Mxp-034:	Karta 4 obwodów sygnalizatorów
Mxp-034-BXP:	Karta 4 obwodów sygnalizatorów w obudowie z zasilaczem 4A

Kompatybilność

Karta Mxp-034 jest kompatybilna ze wszystkimi centralami sygnalizacji pożaru systemu Axis EN.